

The logo features the word "BORIM" in a bold, white, sans-serif font. A red swoosh starts from the top left, passes over the "O" and "R", and ends above the "I". A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the "M".

BORIM®

ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ PALIWOWĄ

BoriM Sp. z o.o.
ul. Bielska 50 , 43-200 Pszczyna

tel./fax. biuro: 32 447 08 39 wew. 26
tel. sprzedaż: 32 218 87 20

e-mail: borim@borim.pl
www.borim.pl

FuelMaster®

FuelMaster® Standard 1

Symbol produktu	Opis produktu
0030010	FM1200, pompa max. 79 l/min. , licznik elektroniczny K600, 6m wąż dystrybucyjny, automatyczny nalewak, filtr + kapsel, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, oświetlenie LED z czujnikiem ruchu
0030011	FM2500, pompa max. 79 l/min. , licznik elektroniczny K600, 6m wąż dystrybucyjny, automatyczny nalewak, filtr + kapsel, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, oświetlenie LED z czujnikiem ruchu
0030014	FM5000, pompa max. 79 l/min. , licznik elektroniczny K600, 6m wąż dystrybucyjny, automatyczny nalewak, filtr + kapsel, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, oświetlenie LED z czujnikiem ruchu
0030015	FM9000, pompa max. 79 l/min. , licznik elektroniczny K600, 6m wąż dystrybucyjny, automatyczny nalewak, filtr + kapsel, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, oświetlenie LED z czujnikiem ruchu

FuelMaster® Standard 2

Symbol produktu	Opis produktu
0030020	FM1200, pompa max.79 l/min, licznik elektroniczny K600 B/3, 6m wąż dystrybucyjny, automatyczny nalewak, filtr szklany z separatorem wody, 2" przyłącze linii napełniającej umieszczone w obudowie dystrybutora, wskaźnik poziomu oleju napędowego UNIRx (wskazujący w litrach) wraz z czujnik przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, oświetlenie LED z czujnikiem ruchu.
0030021	FM2500, pompa max.79 l/min, licznik elektroniczny K600 B/3, 6m wąż dystrybucyjny, automatyczny nalewak, filtr szklany z separatorem wody, 2" przyłącze linii napełniającej umieszczone w obudowie dystrybutora, wskaźnik poziomu oleju napędowego UNIRx (wskazujący w litrach) wraz z czujnik przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, oświetlenie LED z czujnikiem ruchu.
0030022	FM3500, pompa max.79 l/min, licznik elektroniczny K600 B/3, 6m wąż dystrybucyjny, automatyczny nalewak, filtr szklany z separatorem wody, 2" linia napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, wskaźnik poziomu oleju napędowego UNIRx (wskazujący w litrach) z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu.
0030023	FM4000, pompa max.79 l/min, licznik elektroniczny K600 B/3, 6m wąż dystrybucyjny, automatyczny nalewak, filtr szklany z separatorem wody, 2" linia napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, wskaźnik poziomu oleju napędowego UNIRx (wskazujący w litrach) z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu.
0030024	FM5000, pompa max.79 l/min, licznik elektroniczny K600 B/3, 6m wąż dystrybucyjny, automatyczny nalewak, filtr szklany z separatorem wody, 2" linia napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, wskaźnik poziomu oleju napędowego UNIRx (wskazujący w litrach) z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu.

0030025	FM9000, pompa max.79 l/min, licznik elektroniczny K600 B/3, 6m wąż dystrybucyjny, automatyczny nalewak, filtr szklany z separatorem wody, 2" linia napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, wskaźnik poziomu oleju napędowego UNIRx (wskazujący w litrach) z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu.
0030027	FM9000 (pojemność użytkowa 5000l), pompa max.79 l/min, licznik elektroniczny K600 B/3, 6m wąż dystrybucyjny, automatyczny nalewak, filtr szklany z separatorem wody, 2" linia napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, wskaźnik poziomu oleju napędowego UNIRx (wskazujący w litrach) z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu.

FuelMaster® Standard 3

Symbol produktu	Opis produktu
0030031	FM2500, pompa max.79 l/min, licznik elektroniczny K600 B/3, automatyczne zwijadło z 6m wężem dystrybucyjnym, automatyczny nalewak, filtr szklany z separatorem wody, 2" przyłącze linii napełniającej umieszczone w obudowie dystrybutora, wskaźnik poziomu oleju napędowego UNIRx (wskazujący w litrach) wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, oświetlenie LED z czujnikiem ruchu.
0030034	FM5000, pompa max.79 l/min, licznik elektroniczny K600 B/3, automatyczne zwijadło z 8m wężem dystrybucyjnym, automatyczny nalewak, filtr szklany z separatorem wody, 2" linia napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, wskaźnik poziomu oleju napędowego UNIRx (wskazujący w litrach) z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu.
0030035	FM9000, pompa 79 l/min, licznik elektroniczny K600 B/3, automatyczne zwijadło z 8m wężem dystrybucyjnym, automatyczny nalewak, filtr szklany z separatorem wody, 2" linia napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, wskaźnik poziomu oleju napędowego UNIRx (wskazujący w litrach) z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu.
0030037	FM9000 (pojemność użytkowa 5000l), pompa 79 l/min, licznik elektroniczny K600 B/3, automatyczne zwijadło z 8m wężem dystrybucyjnym, automatyczny nalewak, filtr szklany z separatorem wody, 2" linia napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, wskaźnik poziomu oleju napędowego UNIRx (wskazujący w litrach) z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu.

FuelMaster® Standard 4

Symbol produktu	Opis produktu
0030044	FM5000, pompa max.79 l/min, system wielodostępowy dla 120 użytkowników PIUSI CUBE , 6m wąż dystrybucyjny, automatyczny nalewak, filtr szklany z separatorem wody, 2" linia napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, wskaźnik poziomu oleju napędowego UNIRx (wskazujący w litrach) z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu.
0030045	FM9000, pompa max.79 l/min, system wielodostępowy dla 120 użytkowników PIUSI CUBE , 6m wąż dystrybucyjny, automatyczny nalewak, filtr szklany z separatorem wody, 2" linia napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, wskaźnik poziomu oleju napędowego UNIRx (wskazujący w litrach) z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu.
0030047	FM9000 (pojemność użytkowa 5000l), pompa max.79 l/min, system wielodostępowy dla 120 użytkowników PIUSI CUBE , 6m wąż dystrybucyjny, automatyczny nalewak, filtr szklany z separatorem wody, 2" linia napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, wskaźnik poziomu oleju napędowego UNIRx (wskazujący w litrach) z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu.

FuelMaster® Standard 5

Symbol produktu	Opis produktu
0030054	FM5000, pompa max.100 l/min, licznik elektroniczny K600 B/3, 6m wąż dystrybucyjny, automatyczny nalewak A80, filtr szklany z separatorem wody, 2" linia napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, wskaźnik poziomu oleju napędowego UNIRx (wskazujący w litrach) z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu.
0030055	FM9000, pompa max.100 l/min, licznik elektroniczny K600 B/3, 6m wąż dystrybucyjny, automatyczny nalewak A80, filtr szklany z separatorem wody, 2" linia napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, wskaźnik poziomu oleju napędowego UNIRx (wskazujący w litrach) z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu.
0030057	FM9000 (pojemność użytkowa 5000l), pompa max.100 l/min, licznik elektroniczny K600 B/3, 6m wąż dystrybucyjny, automatyczny nalewak A80, filtr szklany z separatorem wody, 2" linia napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, wskaźnik poziomu oleju napędowego UNIRx (wskazujący w litrach) z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu.

FuelMaster® - Standard - opcje dodatkowe

Symbol produktu	Opis produktu
POM/CUBE/MC/USB/Y	Oprogramowanie komputerowe + czytnik + 10 kluczy użytkowników + klucz menadżera do PIUSI CUBE
POM/CUBE/MC/ADDKEY/Y	Dodatkowe 10 kluczy użytkowników do PIUSI CUBE
POM/CUBE/MC/MAN-KEY	Klucz menadżera do PIUSI CUBE
LADDER_DOUB_SKIN5000	Drabina do dwupłaszczowych zbiorników 5000l

FuelMaster® PRO

FuelMaster®PRO (specyfikacja 6)

Symbol produktu	Opis produktu
0030064	FM5000, pompa max.79 l/min, Terminal Titan Access (Xtrack),sonda ciśnieniowa Keller z pomiarem temperatury, pulser K600, 6m wąż dystrybucyjny, automatyczny nalewak, uchwyt nalewaka z automatycznym włącznikiem, filtr szklany z separatorem wody, 2" linia napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, czujnik przecieku i maksymalnego poziomu, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu.
0030065	FM9000, pompa max.79 l/min , Terminal Titan Access (Xtrack),sonda ciśnieniowa Keller z pomiarem temperatury, pulser K600, 6m wąż dystrybucyjny, automatyczny nalewak, uchwyt nalewaka z automatycznym włącznikiem, filtr szklany z separatorem wody, 2" linia napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, czujnik przecieku i maksymalnego poziomu, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu.
0030067	FM9000 (pojemność użytkowa 5000l), pompa max.79 l/min, Terminal Titan Access (Xtrack), sonda ciśnieniowa Keller z pomiarem temperatury, pulser K600, 6m wąż dystrybucyjny, automatyczny nalewak, uchwyt nalewaka z automatycznym włącznikiem, filtr szklany z separatorem wody, 2" linia napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, czujnik przecieku i maksymalnego poziomu, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu.

FuelMaster®PRO (specyfikacja 7)

Symbol produktu	Opis produktu
0030074	FM5000, pompa max.79 l/min, Terminal Titan Access (Xtrack), sonda ciśnieniowa Keller z pomiarem temperatury, pulser K600, automatyczne zwijadło z 8m wężem dystrybucyjnym, skrzynia dystrybucyjna z ograniczonym dostępem ze stali nierdzewnej, automatyczny nalewak, uchwyt nalewaka z automatycznym włącznikiem, filtr szklany z separatorem wody, 2" linia napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, , czujnik przecieku i maksymalnego poziomu, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu.
0030075	FM9000, pompa max.79 l/min, Terminal Titan Access (Xtrack), sonda ciśnieniowa Keller z pomiarem temperatury, pulser K600, automatyczne zwijadło z 8m wężem dystrybucyjnym, skrzynia dystrybucyjna z ograniczonym dostępem ze stali nierdzewnej, automatyczny nalewak, uchwyt nalewaka z automatycznym włącznikiem, filtr szklany z separatorem wody, 2" linia napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, czujnik przecieku i maksymalnego poziomu, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu.
0030077	FM9000 (pojemność użytkowa 5000l), pompa max.79 l/min , Terminal Titan Access (Xtrack), sonda ciśnieniowa Keller z pomiarem temperatury, pulser K600, automatyczne zwijadło z 8m wężem dystrybucyjnym, skrzynia dystrybucyjna z ograniczonym dostępem ze stali nierdzewnej, automatyczny nalewak, uchwyt nalewaka z automatycznym włącznikiem, filtr szklany z separatorem wody, 2" linia napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, czujnik przecieku i maksymalnego poziomu, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu.

FuelMaster®PRO - opcje dodatkowe

Symbol produktu	Opis produktu
	Terminal Titan Access (XTrack)
	Karta RFID
	Przeszkolenie personelu, uruchomienie oraz kalibracja urządzenia
	Miesięczna opłata za transmisję danych, dostęp do oprogramowania internetowego oraz wsparcie techniczne (internet + telefon)
	Miesięczna opłata za dostęp do oprogramowania internetowego oraz wsparcie techniczne (internet + telefon) przy użyciu własnego dostępu do internetu (WiFi)
	Jednorazowa opłata licencyjna za oprogramowanie instalowane w urządzeniu – dostęp do danych po sieci lokalnej.
	Jednorazowa opłata licencyjna za dostęp do oprogramowania internetowego – przy użyciu własnej karty GSM lub lokalnego WiFi.

*Nie podlega rabatowaniu